

# Tomahawk C12

Бункер для зерна

**Teagle**



**ПОДХОДИТ ДЛЯ:** эффективного размола пшеницы, ячменя, кукурузы и бобов

Емкость	Выход ячменя / пшеницы	Выход кукурузы
1 м <sup>3</sup>	до 10 т/ч	до 30 т/ч

## ПРИДАЙТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ измельчителю тюков Tomahawk C12

Установите выбранный бункер для размола зерна в камеру прессования и мелкоячеистые сита (*см. на обороте страницы*) в систему размола и превратите C12 из измельчителя тюков в мельницу для зерна высокой производительности. Содержание влаги <17%

Бункер для зерна C12 разработан для удобной работы и безопасного использования на шоссе, при этом конвейер надежно удерживается внутри бункера в транспортном положении.



**ПШЕНИЦА / ЯЧМЕНЬ** • сито 4 мм / 4 мм



**КУКУРУЗА** • сито 6 мм / 8 мм

# Особенности



Выберите  
быстросменные  
комбинации решет  
в соответствии с  
обрабатываемым  
зерном

## РАЗМЕРЫ РЕШЕТ

Ø 10 мм    Ø 8 мм    Ø 6 мм    Ø 5 мм    Ø 4 мм    Ø 3 мм



### ПРОСТАЯ ЗАГРУЗКА

Большой бункер  
объемом 1 м<sup>3</sup> можно  
легко загрузить с  
помощью ковша или  
шнека. Макс. ширина  
ковша: 2,45 м (8  
футов). Высота  
загрузки: 3,35 м.



### ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Чтобы минимизировать  
высоту при  
транспортировке, дверь с  
пружиной автоматически  
открывается при  
складывании конвейера  
в положение для  
транспортировки.



### ИНДИКАТОР СКОРОСТИ ПОДАЧИ

Положение  
внутренней зерновой  
заслонки легко  
просматривается из  
кабины трактора.



### УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ С ТРАКТОРА

Скорость подачи на  
измельчающий барабан  
легко регулируется с  
помощью гидравлики  
трактора, с помощью  
которой происходит  
управление положением  
зерновой заслонки.



### БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При установке  
зернового бункера  
вращение барабана  
изолируется  
с помощью  
предохранительной  
блокировки.



### УВЕЛИЧЕННАЯ ЕМКОСТЬ

Расширение зернового  
бункера в качестве опции  
позволяет увеличить  
емкость с 1 м<sup>3</sup> до 1,80 м<sup>3</sup>.  
Ширина погрузочного  
ковша увеличивается до  
2,7 м (9 футов), а высота  
погрузки — до 3,55 м.



Молочные продукты



Говядина



Свинина



Домашняя птица